

BEAMLINE SLIM

742168.004.2 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859744269
L 145, B 35, H 80

Rails au plafond, Rail mural
argenté



Projecteur apparent linéaire pour les éclairages esthétiques et exigeants. Corps en métal traité époxy. Optimisation parfaite de la gestion thermique grâce au refroidisseur en aluminium. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Unité d'éclairage LED avec MRS-technologie : système de réflecteurs miniaturisés en thermoplastique métallisé avec cadre anti-éblouissement noir en forme de prisme pour un éclairage non éblouissant (UGR < 10). Répartition de la lumière à rayonnement moyen.. Avec multiadaptateur pour rails triphasés 230 V. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Convertisseur intégré dans l'adaptateur.

Données du produit

Longueur L	145 mm
Largeur B	35 mm
Hauteur H	80 mm
Poids	0.4 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1100 lm
Puissance du système	14 W
Efficacité lumineuse	79 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	5,9
Angle de rayonnement	28°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	90
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B16A	27
Luminaires sur sécurité C16A	44
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC