

WLB72BZCW1200DACT

LED-lampen

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

Kenmerken

- Lichtlengte: 1200 mm
- Beschermingsklasse: IP20
- In cascade monteerbaar
- Klemaansluiting; toegang via 9x ½" doorvoeren
- Kleur: Wit
- Belichtingssterkte: 1984 Lux bij 1 m
- Efficiëntie: 130 lm/W bij 120 V AC / 25 °C
- CRI: 82
- Bedrijfsspanning: 120 - 277 V AC
- Analooog dimmen: 0-10 V DC

Functieprincipe

LED-werklampen zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. Het in-/uitschakelen gebeurt ofwel door de verbinding met de vereiste voedingsspanning ofwel met de bij enkele varianten geïntegreerde schakelaar direct aan de LED-lamp. De robuuste WLB72 kan bovendien door aansturing met een signaal van 0...10 V traploos worden gedimd. Het produceert een gelijkmatig licht zonder te verblinden. Alle versies kunnen in cascade worden geschakeld.

Technische gegevens

Type	WLB72BZCW1200DACT
Identnr.	3806645
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6800 lm
Aperture angle degree	130 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Spanningsingang
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	120...277 VAC
Max. stroomverbruik per kleur	850 mA
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB72
Afmetingen	1221.7 x 72 x 81.6 mm
Materiaal behuizing	metaal, Gegalvaniseerd staal, gegalvaniseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabelinvoer
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP20

Technische gegevens

Tests/certificaten

Certificaten	CE, cULus, ULmx
--------------	-----------------