

Type
Catalog No. IZMX-LCS
124351

Delivery program

Toebehoren			Hulpcontacten
Toebehoren			Inschakelgereedheidsmelder
Toepasbaar voor			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Aanwijzingen			Voor signaleren van de inschakelgereedheid
			Melding UIT

Technical data

nominale afschakelvermogen

Inductieve belasting			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	70

Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ec@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])			
Aantal contacten als wisselcontact			1
Aantal contacten als maakcontact			0
Aantal contacten als verbreekcontact			0
Aantal foutsignaalschakelaars			0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V		A	10
Uitvoering elektrische aansluiting			Vlaksteekaansluiting
Uitvoering			Integreerbaar
Montagewijze			Overig
Lamphouder			Geen