EXEO X

672639.002 | Luminarias para iluminación de emergencia

4051859964360
L 184, B 42, H 45

Montaje de superficie
blanco de tráfico (RAL 9016)

Luminaria para iluminación de emergencia. Carcasa de material sintético (policarbonato) resistente a golpes. Con lentes para iluminación de superficies. Fijación en una atornilladura métrica M20. Se requiere alimentación con tensión permanente. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Sistema de baterías autónomo**
Control	**Autotest**
Acumulador	**LiFePO4**
Duración	**3 h**
Tipo de conmutación	**conexión de emergencia**
Longitud L	**184 mm**
Anchura B	**42 mm**
Altura H	**45 mm**
Peso	**195 g**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**6100 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**undefined lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**2 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**210 lm**
Ángulo de abertura	**144°**
Vida útil	**60000 h**
Índice de reproducción cromática CRI	**70**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
código CIE Flux / código CEN Flux	**38 73 99 100 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**II**
Ensayo del hilo incandescente	**850 °C**
Resistencia al impacto	**IK04**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**0 °C ... + 45 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**5 °C ... + 45 °C**
Marca de conformidad	**CE**