



Plafond- en wandarmaturen  
4051859182795  
D 360, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Slave-armatuur. Kan alleen worden ingezet in combinatie met bijhorende master armatuur.

Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diameter D                                  | 360 mm                   |
| Hoogte H                                    | 100 mm                   |
| Gewicht                                     | 1.36 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 1900 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 20 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 95 lm/W                  |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 20,2                     |
| Uitstralingshoek                            | down 115°<br>up 180°     |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)        |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Niet nodig               |
| Controle                                    | on/off                   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 87                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 139                      |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 87                       |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 139                      |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 0.1 A / 10000 µs         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 43 72 90 89 100          |
| Beschermingsgraad                           | IP 40                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 850°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK10                     |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                    |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

Onderdelen



08-311161.032  
Reserveaafscherming