


Projecteur LED à détection

Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058661



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



Twilight switch



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



energy saving

Description du fonctionnement

Disponible à partir d'octobre 2019 - Un design intemporel. Une mise en réseau rapide. La borne lumineuse élégante (57 cm de haut) à tête orientable avec détecteur infrarouge à 90° permet d'éclairer avec style les entrées de garage, les allées de jardin, etc. d'une lumière puissante de 520 lm et chaude de 3000 K. Mise en réseau, réglages et commande pratiques depuis l'application gratuite. Cela permet de programmer en un temps record le réglage du seuil de déclenchement, l'heure de mise en marche/d'arrêt et les groupes de luminaires. Câble secteur de 2,5 m et source inclus.

Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058661

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	226 x 140 x 572 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	7 W
Consommation propre	0,5 W
Mise en réseau possible	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Flux lumineux	520 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	90 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (3 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m ²)

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Réglages via	Bluetooth
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
UC1, poids net	1,23 kg
Variante	Sensor Connect
UC1, Code EAN	4007841058661

Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

