


FLAT SLIM disc

312650.002 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4051859802990
D 380, H 75

suspensión
blanco tráfico mate (RAL 9016)



Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K.

Datos del producto


Diámetro D	380 mm
Altura H	75 mm
Longitud de suspensión LP	500-1500 mm
Peso	4.8 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 1150 lm 2450 lm 4000 K: 1150 lm 2500 lm
Potencia de referencia	3000 K: 11 W 24 W 4000 K: 11 W 24 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 105 lm/W 102 lm/W 4000 K: 105 lm/W 104 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 18,4 21,1 4000 K: 18,4 21,1
Ángulo de abertura	down 116° up 130°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 75 93 79 100
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312650.002 | Luminarias para montaje en suspensión



Piezas de recambio



982971.002
Módulo LED para repuesto



982902.002
Difusor de repuesto