


MEGA LATERNE F

621098.0231 | Wandarmaturen



Wandarmaturen
4051859511533
L 160, B 115, H 303

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)



Decoratieve wandarmatuur met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met opale cilinder (glas). Met neerwaartse lichtuitstraling. Flood. Gescheiden schakelbaar. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravo-lock®-systeem. Aansluitdoos aan sokkel max. 2 x 5 x 2,5 mm² als doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	160 mm
Breedte B	115 mm
Hoogte H	303 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#3000 K #3000 K
Effectieve lichtstroom	610 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	44 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,6
Uitstralingshoek	down 44°/35°/25°/35° up 90°/90°/90°/90°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	39
Armaturen aan zekering B16A	63
Armaturen aan zekering C10A	63
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 61 80 62 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

MEGA LATERNE F

621098.0231 | Wandarmaturen



Onderdelen



982262.0131
Armatuurkop, antraciet