


TX-MOVE

901727.003 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859937661
L 597, B 116, H 39

Inlegarmatuur
gitzwart, mat (RAL 9005)



Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Behuizing plaatstaal gepoedercoat. 90° verticaal zwenkbaar. Uiterst efficiënte LED-units met vlakke opalen afdekking uit niet vergelende PMMA. Lichtuittreding symmetrisch breedstralend. Geschikt voor het inleggen in roosterplafondmodules 600. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Geschikt voor doorvoerbedrading. Multilumen: De lumenstroom is instelbaar in 3 niveaus. Toebehoren: Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds. Milieuvriendelijk en hulpbronnen besparend dankzij vervangbare exemplaren en recycleerbare componenten.

Productgegevens

Lengte L	597 mm
Breedte B	116 mm
Hoogte H	39 mm
Inbouw lengte LA	577 mm
Inbouw breedte BA	98 mm
Installatieruimte lengte L	675 mm
Installatieruimte breedte BE	316 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	2.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2450 lm 3350 lm 4700lm
Systeemvermogen	18 W 26 W 39W
Armatuur efficiëntie	121 lm/W 129 lm/W 136lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28 29,1 30,3
Uitstralingshoek	112°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

TX-MOVE

901727.003 | Inbouwspots



Toebehoren



982866.003

Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.