



Plafond- en wandarmaturen
4051859719571
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.66 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2800 lm
Systeemvermogen, netvoeding	30 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	700 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	13 W
Armatuur efficiëntie	93 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,7
Uitstralingshoek	down 119° up 180°
Kleurweergave-index CRI	83
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 89 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE