



Pendelleuchten  
4051859280521  
L 847, B 57, H 75

Pendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Lineare Pendelleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtaustritt direkt 65%, indirekt 35%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 847 mm                         |
| Breite B                                  | 57 mm                          |
| Höhe H                                    | 75 mm                          |
| Pendellänge LP                            | 2000 mm                        |
| Gewicht                                   | 2.55 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | #4000 K   #4000 K              |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4000 lm                        |
| Bemessungsleistung                        | 34 W                           |
| Systemeffizienz                           | 118 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 23,8                           |
| Ausstrahlwinkel                           | down 104°/107°<br>up 105°/107° |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)              |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3                              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz       |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 16                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 26                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 27                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 44                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 26 A / 140 µs                  |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 49 80 96 63 100                |
| Schutzart                                 | IP 20                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C ... + 30 °C             |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |