





Plafonniers et appliques
4051859278702
L 847, B 57, H 75

Montage des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)



Plafonnier et applique apparents linéaires pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Convient à Montage des plafonniers. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

Longueur L	847 mm
Largeur B	57 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	2.13 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2400 lm
Puissance du système	22 W
Efficacité lumineuse	109 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	26,4
Angle de rayonnement	106°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	24
Luminaires sur sécurité C10A	25
Luminaires sur sécurité C16A	40
Courant d'appel / Temps d'allumage	20 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 95 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-25 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC