

BEAMLINE SLIM

742171.004.76 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859744993
L 285, B 35, H 80

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
zilverkleurig



Lineaire opbouwspot voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing metaal gepoedercoat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. LED-lichteenheid met MRS-technologie: Mini reflectorsysteem van gemetalliseerd thermoplast met prismavormig zwart antiverblindingsframe voor aangenaam niet-verblindend licht (UGR < 10). Lichtverdeling middelbreed stralend.. Met adapter voor 3-fasige DALI-spanningsrails van RZB. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. Bedrijfsapparaat in de adapter geïntegreerd

Productgegevens

Lengte L	285 mm
Breedte B	35 mm
Hoogte H	80 mm
Gewicht	0.565 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	1900 lm
Systeemvermogen	25 W
Armatuur efficiëntie	76 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	5,7
Uitstralingshoek	28°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC