

Produktdetails

6127/02-840-500

6127/02-840-500 Bedienelement, 4/8-fach
Multifunktion/Farbkonzept



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | 6127/02-840-500 |
| Bestellnummer | 2CKA006117A0252 |
| EAN | 4011395195567 |
| Beschreibung | 6127/02-840-500 Bedienelement, 4/8-fach Multifunktion/Farbkonzept |
| Langbeschreibung | Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|---|
| Betriebs- und Montageanleitung | DEBJE-ba_73_1_7442_6125_26_27_29-02_500-Man |
|--------------------------------|---|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_FR_V1-Spec |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |

| | |
|---------------------------|--|
| Schalterdesign | 63x63 Busch-dynasty® |
| Montageart | Flush Mounted |
| Ausführung der Oberfläche | Oberflächenschutz: Lackiert Oberflächenbehandlung: Matt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | Messing antik |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E4450 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 63 mm |
| Höhe des Produkts | 63 mm |
| Tiefe des Produkts | 23 mm |
| Nettogewicht | 36 g |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.08 kg |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E0972 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
| ETIM 9 | EC000672 - Bussystem-Tastsensor |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27143138 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA006120A0072 | BA/U1.24.1 Busankoppler, 24V Unterputz | 6120/13-500 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → 4/8-fach

