


# FLAT SLIM round

## 312644.002.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859802358  
D 400, H 70

Pendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswassermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.


### Produktdaten

Durchmesser D	400 mm
Höhe H	70 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	5.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K   4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2450 lm   4000 lm 4000 K: 2500 lm   4100 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 18 W   29 W 4000 K: 18 W   29 W
Systemeffizienz	3000 K: 136 lm/W   138 lm/W 4000 K: 139 lm/W   141 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 22,5   24,2 4000 K: 22,6   24,3
Ausstrahlwinkel	down 142° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 84 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312644.002.1.730 | Pendelleuchten

## Ersatzteile



982972.002  
Ersatz-LED-Modul



982896.002  
Ersatzdiffusor