



CADERO disca

582110.004.730 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859775126
D 311, H 64

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Helder kristalglas, inwendig gematteerd, met montagebevestiging. Afdekking met bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluit gedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op de laagstelumenstroom. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K.

Productgegevens

Diameter D	311 mm
Hoogte H	64 mm
Gewicht	2.95 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 790 lm 2200 lm 4000 K: 820 lm 2250 lm
Systeemvermogen	3000 K: 10 W 27 W 4000 K: 10 W 27 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 79 lm/W 81 lm/W 4000 K: 82 lm/W 83 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,2 25,8 4000 K: 22,4 25,9
Uitstralingshoek	125°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 72 91 96 100
Beschermingsgraad	IP 66 plafondmontage IP 66 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC


CADERO disca

582110.004.730 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen

982969.002
Reserveglas



982971.002
Reserve-LED-module