


Produktdetails

LF38-4

LF38-4 Parallelverbinder 3polig, für AF26-AF38



Allgemeine Informationen

Typ	LF38-4
Bestellnummer	1SBN072305R1000
EAN	3471523130906
Beschreibung	LF38-4 Parallelverbinder 3polig, für AF26-AF38
Langbeschreibung	<p>Parallel- und Reihenschaltung 3-poliger Schütze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für einen Sternpunkt (3 parallel geschaltete Pole) - Um Pole parallel zu schalten und somit die AC-Last zu erhöhen, die durch den Strompfad aus den parallel geschalteten Polen LP und LY fließt. <p>Der jeweilige Leiterquerschnitt kann den maximal zulässigen Strom begrenzen. Die Tabelle unten enthält weitere Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Reihenschaltung von Polen, wodurch die von den Polen LP und LY (nur LY16-4 und LY38-4 ablängbar) schaltbare DC-Last erhöht wird.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
------------------	-----------------

Abmessungen

Breite des Produkts	32.6 mm
Tiefe des Produkts	52 mm
Höhe des Produkts	46.2 mm
Nettogewicht	0.04 kg

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 6 ... 35 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 6 ... 35 mm ² starr 1x 6 ... 50 mm ²
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Empfohlener Schraubendreher	Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv Hauptstromkreis Flat Ø 6.5 mm
Normen	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Geeignet für	AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hauptstromkreis 4 N·m
Abisolierlänge	Hauptstromkreis 18 mm

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis UL/CSA	1x 8-1 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Hauptstromkreis 35 in·lb

Umwelt

Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SBD250021U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250043U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
UL Zertifikat	UL-US-2150887-5 UL-CA-2142658-5
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	90 mm
Länge Verpackungseinheit 1	160 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	38 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.08 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523130906

Klassifizierungen

eClass	V11.1 : 27371392
E-Nummer (Schweden)	3210253
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4538 >> Terminal strips
UNSPSC	39121407

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

