

PRODUCT-DETAILS

# OT200E12C

## OT200E12C CHANGE-OVER SWITCH



### Algemene informatie

Type	OT200E12C
Artikelnummer	1SCA022776R8600
EAN	6417019252933
Omschrijving	OT200E12C CHANGE-OVER SWITCH
Omschrijving	200A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

### Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
Milieu-informatie	1SCC303050D0201
REACH-verklaring	1SCC011021D0201
RoHS-informatie	1SCC011020D0201

### Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85365080
Land van herkomst	Finland (FI)

## Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	1SCC303003C0201
Instructies en handleidingen	1SCC303008M0208

## Dimensions

Product netto breedte	170 mm 6.69 in
Product netto hoogte	150 mm 5.91 in
Product netto diepte	160 mm 6.3 in
Product netto gewicht	2.9 kg 6.39 lb

## Technical

Nominale bedrijfsstroom AC-21A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Nominale bedrijfsstroom AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Nominale bedrijfsstroom AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 200 A (500 V) 200 A (690 V) 200 A
Nominale bedrijfsstroom AC-31B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 200 A
Nominale bedrijfsstroom AC-33B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 200 A
Nominale bedrijfsvermogen AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 110 kW (500 V) 132 kW (690 V) 200 kW
Conventionele vrije-lucht thermische stroom ( $I_{th}$ )	$\Theta = 40\text{ °C}$ 200 A
Conventionele thermische stroom ( $I_{the}$ )	Fully Enclosed 200 A
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	12 kV
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	1000 V
Nominale kortstondige grensstroom ( $I_{cw}$ )	for 1 s 8 kiloampere rms
Vermogensverlies	4 W
Verontreinigingsgraad	3
Kleur verwerken	Black
Type verwerken	Handle and shaft not included
Schakel bedieningsmechanisme	Mechanism Between the Poles 12 (Between the Poles)
Afstand tussen fasen	Standard
Positie van lijnklemmen	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Bedieningsmodus	Front operated
Montagetype	Base mounting
Aantal polen	3

Beschermingsgraad	Front IP20
Terminalbreedte	20 mm
Aanhaalmoment	volgens IEC 60947-1 15 ... 22 N·m
Overgangstype	Open

### Technical UL/CSA

Ampèreklasse UL/CSA	200 A
Aanhaalmoment	volgens IEC 60947-1 15 ... 22 N·m

### Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Milieu-informatie	1SCC303050D0201

### Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	1SCC303001D2704
REACH-verklaring	1SCC011021D0201

### Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	186 mm 7.32 in
Pakketniveau 1 Lengte	300 mm 11.81 in
Pakketniveau 1 Hoogte	185 mm 7.28 in
Pakketniveau 1 Brutogewicht	3.2 kg 7.05 lb
Pakketniveau 1 EAN	6417019252933

### Classifications

Object classificatiecode	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Lastscheider
ETIM 9	EC000216 - Lastscheider
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Schakelaars → Omschakelaars → Handbediende omschakelaars

