

Produktdetails

LY16-4

LY16-4 Sternbrücke 3polig, teilbar, für AF09- AF16



Allgemeine Informationen

Typ	LY16-4
Bestellnummer	1SBN071303T1000
EAN	3471523130845
Beschreibung	LY16-4 Sternbrücke 3polig, teilbar, für AF09-AF16
Langbeschreibung	<p>Parallel- und Reihenschaltung 3-poliger Schütze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für einen Sternpunkt (3 parallel geschaltete Pole) - Um Pole parallel zu schalten und somit die AC-Last zu erhöhen, die durch den Strompfad aus den parallel geschalteten Polen LP und LY fließt. <p>Der jeweilige Leiterquerschnitt kann den maximal zulässigen Strom begrenzen. Die Tabelle unten enthält weitere Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Reihenschaltung von Polen, wodurch die von den Polen LP und LY (nur LY16-4 und LY38-4 ablängbar) schaltbare DC-Last erhöht wird.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
------------------	-----------------

Abmessungen

Breite des Produkts	32.2 mm
Tiefe des Produkts	14 mm
Höhe des Produkts	17.4 mm
Nettogewicht	0.006 kg

Technische Daten

Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Empfohlener Schraubendreher	Hauptstromkreis Nr. 2 Pozidriv Hauptstromkreis Flat Ø 5.5 mm
Normen	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Geeignet für	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AFC09 AFC12 AFC16
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hauptstromkreis 1.5 N·m

Umwelt

Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hauptanschlussklemmen) IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SBD250021U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250043U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
UL Zertifikat	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	150 mm
Länge Verpackungseinheit 1	200 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	14 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.06 kg

EAN Verpackungseinheit 1	3471523130845
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 20 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.12 kg
Menge Verpackungseinheit 3	840 Stück

Klassifizierungen

eClass	V11.1 : 27371392
E-Nummer (Schweden)	3210082
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4538 >> Terminal strips
UNSPSC	39121407

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

