


## Cartridge with alarm LED da 230V

<b>Series</b>	CPF
<b>Code</b>	CPF523
<b>Type</b>	CPF/5L230
<b>HS code</b>	85389099
<b>TECHNICAL DATA</b>	
<b>Typology</b>	Component-holder cartridge
<b>Sub-typology</b>	with 230 V alarm LED
<b>Colour</b>	Green
<b>Package qty.</b>	20
<b>Material</b>	Polyamide UL94-V0
<b>Width (pitch)</b>	6 mm
<b>Length</b>	33 mm
<b>Height</b>	(2)
<b>Current</b>	6,3 A
<b>Voltage</b>	320 V
<b>Correlations</b>	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR

MAX. DISTANZA PERMESSA IN CONFINI DI NEUTRO-0				
Numero di poli	1000V 1P+N	1000V 2P+N	1000V 3P+N	1000V 3P+N+T
1	1,2	1,2	1,2	1,2
2	1,2	1,2	1,2	1,2
3	1,2	1,2	1,2	1,2
4	1,2	1,2	1,2	1,2
5	1,2	1,2	1,2	1,2
6	1,2	1,2	1,2	1,2
7	1,2	1,2	1,2	1,2
8	1,2	1,2	1,2	1,2
9	1,2	1,2	1,2	1,2
10	1,2	1,2	1,2	1,2

**Utilizzo su morsetti HMFA.2:**  
 inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

**Use on HMFA.2 terminal blocks:**  
 insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.



1 (1) with fuse  $\varnothing 5 \times 20$  mm, 250 V, I<sub>max</sub> = 6,3 A – with brass pin I<sub>max</sub> = 10 A2 (2) the height depends on the mounting on relative terminal blocks and the din rail (see table)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5L230  
Cartridge with alarm LED da 230V