ForceLED



92984179 FORCELED 4000 840 HFI QC5TW























ForceLED

Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz-, BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose, Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C

Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 4000 Im Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W


Gewicht: 3,3 kg



TLG FORL F PDBUNLIT.jpg



TLG_FORL_M_LED.wmf



TLG_SP_0045342.ldt

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute*: 153 lm/W Farbwiedergabeindex min.: 80

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin Eta: 1,00 Eta oben: 0,08 Eta unten: 0,92 Mittlere Bemessungslebensdauer*:

L95 100000 h bei 50 °C Betriebsgerät: 1x HFI*

Leuchten Leistung*: 26,1 W Leistungsfaktor = 0,91

Steuerung: DA2

Wartungskategorie CIE 97: E - Geschlossen IP5X

Total harmonic distortion (THD): 10,00 %