

Produktdetails

6847 AGM-35-500

6847 AGM-35-500 Busch-Wächter® 220
MasterLINE inkl. IR-Handsender Passive
infrared anthrazit waagrecht 8 ... 220 °



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Typ | 6847 AGM-35-500 |
| Bestellnummer | 2CKA006800A2534 |
| EAN | 4011395150665 |

| | |
|--------------|--|
| Beschreibung | 6847 AGM-35-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE inkl. IR-Handsender Passive infrared anthrazit waagrecht 8 ... 220 ° |
|--------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Erfassungsempfindlichkeit über IR Service-Handsender einstellbar. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschwerwis. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Dauerlicht (4 Std.), Lichtausschaltung (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR Handsender aktivierbar. Einlesen des aktuellen Helligkeitwertes als Schaltschwelle über IR Handsender. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. |
|------------------|---|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | DEBJE-0073-1-8054 |
|--------------------------------|-------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Bemessungsspannung (U_r) | 230 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 230 V AC/DC |
| Eingangsspannungsart | AC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 16 A |
| Strombereich | Maximum 80 A Minimum 0.01 A |
| Frequenz (f) | 50...60 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
| Maximale Schaltleistung | 3680 W |
| Verlustleistung | 1 W |
| Messbereich | Diameter Detection range on floor 32 m |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Anzahl Schaltzonen | 1 |
| Bauform | MasterLINE |
| Verzögerungszeit (T) | Ein 0 Sekunde(n) |
| Minimalste Umschaltzeit | einschalten 10 Sekunde(n) |
| Anschlussart Geräte | Kabelklemme |
| Belastungsart | ohmic, capacitive and inductive loads |
| Montageart | Surface Mounted |
| Sensortyp | Passive infrared |
| Ausführung der Oberfläche | Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Einbaulage | wall |
| Beleuchtungsstärke | 0 ... 1000 lx |
| Ausführung | Bewegungssensor |
| RAL Nummer | RAL 7021 - schwarzgrau |
| Farbe | anthrazit |
| Chemische Batteriezusammensetzung | Lithium, nicht aufladbar |
| Größenbezeichnung | CR2025 |
| Batterieart | Knopfzelle |
| Batteriegewicht | 2 g |
| Anzahl Batterien | 1 |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +55 °C |
| Schutzart | IP55 |

| | |
|------------------|---|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Breite des Produkts | 115 mm |
| Höhe des Produkts | 125 mm |
| Tiefe des Produkts | 141 mm |
| Nettogewicht | 0.56 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 0 mm |

Bestelldaten

| | |
|----------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 0.56 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| E-Nummer (Schweden) | 1300095 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA100000E2006 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000133 - Bewegungsmelder komplett |
| ETIM 9 | EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8536 50 80 |
| eClass | V11.0 : 27144007 |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|----------------------------------|------|----------|-----------------|
| 2CKA006899A0231 | 6899 RC-Löschglied 2-polig 230 V | 6899 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

