



TW-Q51WH-HT-B128

Tag HF – Hoge temperatuur



Technische gegevens

Type	TW-Q51WH-HT-B128
Identnr.	7030661
Opmerking over het product	Hoge temperatuur
Datatransmissie	inductieve koppeling
Technologie	HF RFID
Arbeidsfrequentie	13,56 MHz
Geheugentype	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLI-X
Geheugengrootte	128 Byte
Geheugen	lezen/schrijven
Vrij bruikbaar geheugen	112 Byte
Aantal leesoperaties	onbeperkt
Aantal schrijfoperaties	10 ⁵
Typische leestijd	2 ms/Byte
Typische schrijftijd	3 ms/Byte
Radio- en protocolnormen	ISO 15693 NFC Typ 5
Minimumafstand tot metaal	10 mm
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang	-25...+85 °C
Opslagtemperatuur	-40...+210 °C
Temperatuur buiten detectiebereik	-55...+185 °C
	200 °C, 60 minuten
	220 °C, 45 minuten
	240 °C, 30 minuten
Bouwvorm	Hard-tag, Q51
Lengte behuizing	51 mm
Breedte behuizing	51 mm
Hoogte behuizing	6.5 mm

Kenmerken

- De hoge temperatuur-tags moeten alvorens te worden ingezet, onderworpen worden aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen.
- volgende belastingtest werd bij deze tag uitgevoerd:
cyclische temperatuurbelasting: 20 min. bij 20 °C – 20 min. bij 220 °C
aantal geteste cycli: 1500
Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke hogetemperatuur-applicatie, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
- De beugels TH-Q51S-HT en TH-Q51T-HT beschermen de tags tegen mechanische belastingen en maken gelijktijdig de montage op metaal mogelijk.
- EEPROM, geheugen 128 Byte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal

Functieprincipe

De HF-schrijf-/leesapparaten met de arbeidsfrequentie 13,56 MHz vormen een transmissiezone, waarvan de grootte (0...500 mm) afhankelijk van de combinatie uit schrijf-/leeskop en tag varieert.

De vermelde schrijf-/leesafstanden geven enkel typische waarden onder laboratoriumomstandigheden weer zonder materiaalbeïnvloeding.

De schrijf-/leesafstanden van de tags voor montage in/op metaal werden in/op metaal bepaald.


Door componenttoleranties, inbouwsituatie in de toepassing, omgevingsomstandigheden en beïnvloeding door materialen (in het bijzonder metaal) kunnen de bereikbare afstanden tot 30 % afwijken.

Daarom is een test van de toepassing (vooral bij het lezen en schrijven in de beweging) onder realistische omstandigheden absoluut noodzakelijk!

Technische gegevens

Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal actief vlak	Kunststof, PPS, Zwart
Beschermingsgraad	IP68
Hoeveelheid in de verpakking	1

Inbouw instructies / Beschrijving



montage van de datadrager in de beugel
Om beschadigingen aan de datadragerbeugel te vermijden moet de datadrager in de volgende volgorde in de beide zijden van de beugel worden geplaatst (de vergrendeleindpunten zijn verschillend gevormd):
1. datadrager invoegen
2. datadrager vergrendelen

Toebehoren

TH-Q51S-HT7030541

Bevestiging met veerstekkerbevestiging voor tagbouwworm Q51. Het gebruik van de veiligheidsspen 4,5 mm beschermt de tag tegen verdraaien. Geschikt voor montage op metaal. Geschikt voor herhaaldelijk gebruik bij hoge temperaturen. Alleen geschikt voor eenmalige montage (inklikken van de tag in de beugel). Door de beugel te gebruiken ontstaat een afstand van metaal tot de tag van 12 mm.

TH-Q51T-HT7030540

Bevestiging met M5-schroefdraadhuls voor tagbouwworm Q51. Het gebruik van de veiligheidsspen 4,5 mm beschermt de tag tegen verdraaien. Geschikt voor montage op metaal. Geschikt voor herhaaldelijk gebruik bij hoge temperaturen. Alleen geschikt voor eenmalige montage (inklikken van de tag in de beugel). Door de beugel te gebruiken ontstaat een afstand van metaal tot de tag van 12 mm.