




Pendelarmaturen
4051859233763
L 1012, B 28, H 38

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Pendelarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Lichtuittreding direct 60%, indirect 40%. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Bedrijfsapparaat extern met verbindingkabel.

Productgegevens

Lengte L	1012 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Pendellengte LP	100-1500 mm
Gewicht	1.21 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#3000 K #3000 K
Effectieve lichtstroom	3000 lm
Systeemvermogen	37 W
Armatuur efficiëntie	81 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,4
Uitstralingshoek	down 62°/86° up 75°/100°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	11
Armaturen aan zekering B16A	18
Armaturen aan zekering C10A	19
Armaturen aan zekering C16A	31
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 89 98 69 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC