

# MEGA TUBE

612348.004 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859950622  
D 115, H 1000

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)



Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Betriebsgerät integriert. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung.

### Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Durchmesser D                             | 115 mm                         |
| Höhe H                                    | 1000 mm                        |
| Gewicht                                   | 4.4 kg                         |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1000 lm                        |
| Bemessungsleistung                        | 10 W                           |
| Systemeffizienz                           | 100 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 19,9                           |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°           |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B50)              |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3                              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter                      |
| Steuerung                                 | on/off                         |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 39                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 63                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 63                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 100                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 8 A / 5 µs                     |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 14 38 68 43 100                |
| Schutzart                                 | IP 65                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 850°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 35 °C             |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |

# MEGA TUBE

612348.004 | Pollerleuchten



## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

## Ersatzteile



982142.002  
Ersatzdiffusor