


S22AMTSGRHH

Pick-to-Light – Bestukkingssensor

Capacitieve sonde




Technische gegevens

Type	S22AMTSGRHH
Identnr.	3804266
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Touch drukknop
Lichtsoort	groen rood
LED-levensduur (L70)	50000 h
Toetsfunctie	Scannend
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 0.18 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, 0.08 lm
Bijzondere kenmerken	Compatibel met E/A-module Wash down
Elektrische gegevens	
Max. stroomverbruik per kleur	80 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 300 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	schroefdraad
Afmetingen	Ø 27.3 x 40.2 x 40.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C

Kenmerken

- Beschermingsklasse IP67 / IP69K
- 5-polige connector, M12 x 1
- gedesactiveerd: groen (COL 1)
- geactiveerd: rood (COL 2)
- bedrijfsspanning 10...30 VDC
- bipolair - schakelfunctie
- N.O.-contact

Aansluitschema





Functieprincipe

De S22 assemblagesensor is geschikt voor uiteenlopende montage- en assemblagetoepassingen. Het apparaat heeft RGB-LED's en afhankelijk van de uitvoering tussen een en zeven weergavekleuren die afhankelijk van de ingang worden geactiveerd. Met de Pro Editor-software kunnen de weergavekleuren per ingang apart worden aangepast. Ook is het mogelijk de assemblagesensor tussen no en nc, en met of zonder houdfunctie te configureren. Het grote voordeel van deze LED's gaat schuil in de kleurechtheid en lichtsterkte. Anders dan met de voorgangermodellen, kunnen nu een groot aantal varianten met slechts één lamp worden gerealiseerd.

Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP66 IP67 IP69
Tests/certificaten	

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com