


FW-ERKPM0414-PS-S-0810

M12-power – Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht



Technische gegevens


Type	FW-ERKPM0414-PS-S-0810
Identnr.	100026332
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Aantal polen	3+PE
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	min. 8...10 mm
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	630 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken




- S-codering
- Metalen montagevoet
- Schroef-/klemaansluiting
- 4-polig (3+PE)
- Kabeldiameter: 8,0 ... 10,0 mm
- Klemvermogen:
 - max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
 - max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Contactconfiguratie



Temperatuurdrift-curve



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.
	RKP46PSB-2/TXL	100003343

