



Mastopzetarmaturen
4051859679400
D 187, H 572

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Opzetarmatuur in klassieke lijnvoering met moderne LED-techniek. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Met roestvrijstalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Glascilinder helder. Multi-chip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm. Met roestvrijstalen schroeven. DALI-2 (D4i)-bedrijfsapparaat. 1 x Zhaga-sokkel (Book 18) boven. Voorgemonteerde aansluitkabel 2 x 0,75 mm², lengte 6 m. Verloopstuk voor mast-top d 60 mm a.u.b. apart bestellen. Opzetdak als toebehoren voor klassieke lantaarnvormen apart bestellen.

Productgegevens

Diameter D	187 mm
Hoogte H	572 mm
Gewicht	6.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1600 lm 3700 lm
Systeemvermogen	14 W 35 W
Armatuur efficiëntie	106 lm/W 114 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	32,3 35,1
Uitstralingshoek	64°/79°/51°/79° 65°/79°/51°/79°
Levensduur	100000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI Zhaga
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	21
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	35
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	21 51 89 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982752.004
Opzetdak



982762.000
Verloopstuk Ø 60 mm