


6GK1901-1BB10-2AA0/FC-RJ45
toebehoren voor veldbussystemen – Confectioneerbare
connector



Technische gegevens

Type	6GK1901-1BB10-2AA0/FC-RJ45
Identnr.	6780031
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof
Greep	Metaal
Externe diameter van de leiding	min. 6...8 mm
Aansluittype	snij-/klemaansluiting
Beschermingsklasse	IP20, (geschroefd)
Netwerkprotocol	Ethernet
Afscherming	Ja
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+80 °C

Kenmerken

- RJ45-connector
- voor gebruik in Ethernet-toepassingen, CAT5
- afschermbaar
- Metaal behuizing
- RoHS-conform
- beschermklasse IP20
- snijklem-snel aansluiting
- 4-polig

Contactconfiguratie



- 1 = TX +
- 2 = TX -
- 3 = RX +
- 4 = n.c.
- 5 = n.c.
- 6 = RX -
- 7 = n.c.
- 8 = n.c.

Titel aansluitschema



- 1 = VE (TX +)
- 2 = VG (TX -)
- 3 = WH (RX +)
- 4 = n.c.
- 5 = n.c.
- 6 = BU (RX -)
- 7 = n.c.
- 8 = n.c.