

HELEDON maxi

931216.002.3 | Downlights apparents



Downlights apparents
4051859874072
D 123, H 183

Montage des plafonniers
blanc signalisation, mat (RAL 9016)



Downlight apparent cylindrique. Corps en aluminium injecté traité époxy. Armature plafonnier incorporée en polycarbonate avec fermeture par baïonnette. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Groupe optique remplaçable sans outil avec réflecteur en MIRO-Silver, avec taux de réflexion totale de la lumière de 98 %, pour une efficacité optimale Excellent rendu des couleurs Ra>90. Convient à Montage des plafonniers. Simplicité de montage grâce à un plafonnier séparé avec fermeture à baïonnette et connecteur enfichable. Appareillage intégré. Branchement par prise. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	123 mm
Hauteur H	183 mm
Poids	1.28 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3500 K
Flux lumineux utile	3300 lm
Puissance du système	25 W
Efficacité lumineuse	132 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	13,5
Angle de rayonnement	12°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	21
Luminaires sur sécurité B16A	34
Luminaires sur sécurité C10A	35
Luminaires sur sécurité C16A	57
Courant d'appel / Temps d'allumage	10.2 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982373.003
Lentille spot



982373.023
Lentille flood



982374.000
Diffuseur, clair



982422.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982372.013
Réflecteur medium



982372.033
Réflecteur wide flood



982649.002
Verre décoratif opalin mat



982373.013
Lentille medium



982375.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982374.010
Diffuseur, satiné



982372.003
Réflecteur spot



982372.023
Réflecteur flood



982420.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflec-
teur.



982650.002
Verre décoratif opalin mat