


MINGATA mini

612191.004.76 | Mastarmaturen



Aan- en opzetarmaturen
4051859374107
L 530, B 270, H 100

Mastmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Asymmetrische lichtverdeling. Armaturen voor masttop Ø 42 mm. Gereedschapsloos onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. Compleet met aansluitkabel 4 x 1,0 mm², lengte 8 m.

Productgegevens

Lengte L	530 mm
Breedte B	270 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	5.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2000 lm
Systeemvermogen	15 W
Armatuur efficiëntie	133 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	33,7
Uitstralingshoek	76°/48°/76°/2°
Levensduur	100000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 77 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



61199.009
Kabelovergangskast