

Produktdetails

## PIG2408-E-E

PIG2408-E-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw,  
Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4 mm,  
grün/gelb, Schrumpft. +90°C, FW, 1 VPE = 1  
Rolle à 30m



### Allgemeine Informationen

Typ	PIG2408-E-E
Bestellnummer	7TCA017300R0496
EAN	5414363127512
Beschreibung	PIG2408-E-E Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,4 mm, grün/gelb, Schrumpft. +90°C, FW, 1 VPE = 1 Rolle à 30m
Langbeschreibung	PIG, 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 25.4 mm, gruen / gelb gestreift, Laenge 30 m

### Bestelldaten

EAN	5414363127512
UPC	786210930107
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Rolle

### Abmessungen

Tiefe des Produkts	98.4 ft 30 m
--------------------	-----------------

### Verpackungsinformationen

Menge	1 reel
Verpackungseinheit	1
Breite Verpackungseinheit	15.4 in
1	391 mm
Höhe Verpackungseinheit	2.6 in
1	66 mm
Länge	15.4 in
Verpackungseinheit	1
	391 mm

### Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	grün / gelb
Gültig ab	20040323
Betriebstemperatur	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107992A8967
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	194 °F 90 °C

### Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PIG2408-E-E
------------------------------------	-------------

### Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

