


ANDHO mini

722185.0031.2.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859761389
L 190, B 114, H 152

Plafondmontage (opbouw), sokkelbevestiging
antraciet metallic (DB703)



LED-opbouwspot in tijdloos design. Behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Membraanventiel voor drukcompensatie en ter voorkoming van condenswater. MIRO-SILVER®-reflectoren voor uitstekende efficiëntie of polycarbonaatlenzen voor een absoluut homogene lichtkegel. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. LED-COB met wisselfitting. Spot 360° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. De uitlijning van de spotkop kan worden vergrendeld. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Lengte L	190 mm
Breedte B	114 mm
Hoogte H	152 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	2800 lm
Systeemvermogen	27 W
Armatuur efficiëntie	104 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,7
Uitstralingshoek	40°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

ANDHO mini

722185.0031.2.76 | Schijnwerpers



Toebehoren




982165.003
Afschermingsklep



982162.003
Lamellenscherm



982168.003
Barndoors



982159.000
Gegroefd glas