

Chalice 3

THORN

93900899 CHAL3 100 800-830 EHF E3 RSB

LED 8W CHL31_800_830EHF	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP20	halogen	IK08	CE	EAC	850°C	T _a 25
-------------------------	---------------------	-------	------	---------	------	----	-----	-------	-------------------


Chalice 3

Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight.
Lichtverteilung: mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Ø 100 mm mit Haltefedern. Separater, steckbarer, Nicht dimmbare LED-Treiber, NFC konfigurierbar mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss für hocheffizientes Wärmemanagement mit einem Recyclinganteil von > 90%. Diffusor: Polycarbonat (PC). Reflektor und Ring: glatter Reflektor Polycarbonat (PC), satiniert, breitstrahlend. Schutzklasse II, IP54_IP20. Inklusive LED-Modul mit 3000K


Abmessungen: Ø119 x 75 mm
Leuchten Leistung: 10,6 W
Leuchten Lichtstrom: 740 lm
Leuchten Lichtausbeute: 70 lm/W
Gewicht: 0,86 kg



TLG_CHAL3_F_100_RSB_EM.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF100L.wmf



TLG_CHAL3_100_800-830_EHF_RSB.ltd

Lampenposition: STD - Standard
Lichtquelle: LED
Leuchten Lichtstrom*: 740 lm
Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 330 lm
Leuchten Lichtausbeute*: 70 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
Mittlere Bemessungslebensdauer*:
L90 50000 h bei 25 °C
Betriebsgerät: 1x HF_
Leuchten Leistung*: 10,6 W Leistungsfaktor = 0,68
Steuerung: FIX
Wartungskategorie CIE 97: C - Oben geschlossener Reflektor
Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting