


Glaslichtgeleider vorkvormige geleider BTA23S



- **Systeemuitvoering:** Diffuse sensor/retror-reflectieve sensor
- **Roestvaststalen ommanteling, flexibel**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel:** -140...+249 °C
- **Sonde-eindhuls:** Messing, schroefdraad 5/16"-24, haakse gladde huls (90°)
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt:** -140...+249 °C
- **lichtgeleider-bundeldiameter:** 3.2 mm
- **Totale lengte van de lichtgeleider:** ± 914 mm

Type	BTA23S
Ident no.	3020008
Functie	diffuse sensoren
Omgevingstemperatuur	-140...+249 °C
Bouwvorm	Rond
Afmetingen	914 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.