

ROTAN LED 30W P 4000K

DETAILED CARD



TECHNICAL PARAMETERS

Light source:	LED module
Ingress protection:	IP40
Nominal power [W]:	30
Luminous flux [lm]*:	3000
Colour temperature [K]:	4000
Colour rendering index:	>80
Energy efficiency class:	F
Material of the body:	powder coated steel
Colour of the body:	white mat
Diffuser material:	PMMA

CHARACTERISTICS

Okrągła oprawa LED o dużej średnicy z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, a przesłona z opalizowanego PMMA. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

APPLICATION

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja oprawy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych.

ROTAN LED 30W P 4000K

DETAILED CARD

TECHNICAL PARAMETERS TABLE

Nominal power [W]:	30	Material of the body:	powder coated steel
Light source:	LED module	Colour of the body:	white mat
Colour temperature [K]:	4000	Mounting dimensions [mm]:	ø425
Luminous flux [lm]:	3000	Impact resistance:	IK07
Rated power of the luminaire [W]:	35	Ingress protection:	IP40
Diffuser type:	OPAL	Mounting version:	recessed
Supply voltage [V]:	220-240	Working temperature [°C]:	from -15 to +35
Dimensions (H/W/T/S) [mm]:	ø440/65	Net weight [kg]:	2.650
Frequency [Hz]:	50 - 60	CE certificate:	349/2023
Energy efficiency class:	F	Index:	555893
Luminous efficacy [lm/W]:	85	EAN:	5905963555893
Electrical protection class:	I	Category type:	downlights
Colour rendering index:	>80	ETIM class:	EC002892
Power factor:	0.97	Photobiological safety:	Risk Group 1 (no photobiological hazard under normal behavioral limitation)
LED lifespan L70B50 [h]:	50000	Warranty [years]:	5
Beam angle [°]:	120	Manual:	Download PDF
Diffuser material:	PMMA	Plik LDT:	Download

Card creation date: 21 August 2019

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product. Product data sheet does not constitute an offer. * Parameter tolerance is +/- 10%

 This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

 Certificate CE - Nr: 349/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl