


I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master

8 universele digitale kanalen, PNP

FIL20-8DXP-E



- Robuuste I/O-hub in IP20
- 8 universele digitale kanalen
- Metal screw terminal connectors
- 8 universele digitale kanalen, DI / DO
- 24 VDC, plusschakelend
- Uitgangsstroom: 1,0 A
- I & M-gegevenssets ondersteunen installatie en onderhoud
- IO-link-diagnose voor kortsluiting en voedingsspanning
- M12-connector aan achterzijde voor de directe doorvoer door de schakelkastwand

Type	FIL20-8DXP-E
Ident no.	100005647
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	20,4...28,8 VDC
	V1+ max. 4 A
Systeemvoeding	V1+
Aansluittechniek - spanningsvoeding	schroefklemmen
Bedrijfsstroom	4 geclasseerd. mA
Sensor/actuatorvoeding V_{AUX1}	Voeding uit V1+
Aansluittechniek veldbus	
Aansluitdoorsnede	schroefklemmen
Aandraaimoment	0,2...1,5 mm ² (AWG: 26...14)
	0.5 Nm
Digitale ingangen	
Kanalen aantal	8
Aansluittechniek ingangen	Schroefklemmen
Type ingangsdiagnose	Kanaaldiagnose
Signaalspanning Low Level	-3 tot 5 VDC (EN 61131-2, type 1 en 3)
Signaalspanning High Level	11 tot 30 VDC (EN 61131-2, type 1 en 3)
max. ingangsstroom	120 mA
Digitale uitgangen	
Kanalen aantal	8
Aansluittechniek uitgangen	Schroefklemmen
Uitgang	PNP
Type uitgangsdiagnose	Kanaaldiagnose
Uitgangsstroom per kanaal	1.0 A (Ausgang insgesamt max 4.0 A)
Belastingstype	ohmsch, inductief, lampbelasting
Kortsluitbeveiliging	Ja
Potentiaalscheiding	500 VDC
IO-Link	
Aansluittechniek IO-Link	Schroefklemmen
IO-Link specificatie	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frametype	Supports all
Transmissiesnelheid	COM 2 / 38.4 kbps
Parametrering	FDT/DTM
Normen-/richtlijnenconformiteit	
Goedkeuringen en certificaten	CE, UL

I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master

8 universele digitale kanalen, PNP

FIL20-8DXP-E




Systeemdata

Afmetingen (B x L x D)	55 x 62.48 x 43mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Altitude	max. 5000 m
Beschermingsgraad	IP20
MTTF	651 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Behuizingsmateriaal	PA6-GF30
Behuizingskleur	zwart
Montage	2 bevestigingsgaten Ø 5 mm

I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master

8 universele digitale kanalen, PNP

FIL20-8DXP-E

		IO-Link Screw Terminals 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 = V1 + 2 = n.c. 3 = V1 - 4 = C/Q 5 = n.c.
		I/O Screw Terminals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 = V1 - 2 = I/O₀ 3 = I/O₁ 4 = I/O₂ 5 = I/O₃ 6 = I/O₄ 7 = I/O₅ 8 = I/O₆ 9 = I/O₇ 10 = V_{AUX} +
	Rear M12 connector for direct feeding through the cabinet wall. Fieldbus cable (example): RK 4T-2 (ident no. U2151)	IO-Link Port M12 1 2 3 4 5 3 2 1 4 5 1 = V1 + 2 = n.c. 3 = V1 - 4 = C/Q 5 = n.c.

I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master

8 universele digitale kanalen, PNP

FIL20-8DXP-E

Module LED-status

LED-weergave	Kleur	Status	Beschrijving
IO-Link	Groen	UIT	Geen spanningsvoeding
		Knipperend	IO-Link-communicatie OK, Geldige procesdata worden verzonden of ontvangen
	Rood	AAN	IO-Link communicatiefout of modulefout
		Knipperend	IO-Link-communicatie OK, Ongeldige procesdata of diagnose aanwezig