



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859280446  
L 847, B 57, H 75

suspensión  
negro intenso mate (RAL 9005)



Luminaria lineal de montaje en suspensión para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Iluminación directa 65%, indirecta 35%. Apto para suspensión. Cable de suspensión de acero, fijación en 2 puntos, posicionamiento variable y regulación continua de la distancia. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

Datos del producto

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Longitud L                                  | 847 mm                         |
| Anchura B                                   | 57 mm                          |
| Altura H                                    | 75 mm                          |
| Longitud de suspensión LP                   | 2000 mm                        |
| Peso                                        | 2.55 kg                        |
| Fuente de luz                               | LED                            |
| Temperatura de color                        | #3000 K   #3000 K              |
| Flujo luminoso nominal                      | 3850 lm                        |
| Potencia de referencia                      | 34 W                           |
| Rendimiento del sistema                     | 113 lm/W                       |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 23,7                           |
| Ángulo de abertura                          | down 104°/107°<br>up 105°/107° |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B10)              |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                             |
| Tolerancia cromática                        | 3                              |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1              |
| Equipo                                      | Convertidor                    |
| Controle                                    | on/off                         |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz       |
| luminarias en el fusible B10A               | 21                             |
| luminarias en el fusible B16A               | 34                             |
| luminarias en el fusible C10A               | 35                             |
| luminarias en el fusible C16A               | 57                             |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 16 A / 100 µs                  |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 49 80 96 63 100                |
| Tipo de protección                          | IP 20                          |
| Clase de protección                         | I                              |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos            |
| Resistencia al impacto                      | IK03                           |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 30 °C             |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                        |