


MEGA LATERNE R

612117.004.76 | Lichtpaaltjes



Lichtpaaltjes
4051859933267
D 115, H 1050

vrijstaand
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratief cilindrisch lichtpaaltje met innovatief behuizingsconcept en hoogwaardige LED-optiek. Paal Ø 115 mm van corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium met volledig omsloten bevestigingssokkel van roestvrij staal. Corrosiebestendig binnenwerk voor armatuur, spuitgietwerk van dual compound met geïntegreerd afdichtend elastomeer. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Zeewaterbestendige coating. Afdekking van gepoedercoat spuitgietaluminium met opale cilinder (glas). De robuuste bevestigingssokkel van roestvrij staal zorgt voor een altijd stabiele stand. Slobgaten in de sokkel voor de latere, eenvoudige uitlijning van de armatuur. Converter ingebouwd. Aansluitleiding af fabriek voormonteed.

Productgegevens

Diameter D	115 mm
Hoogte H	1050 mm
Gewicht	4.55 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	640 lm
Systeemvermogen	10 W
Armatuur efficiëntie	64 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	21
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	60000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armatuuren aan zekering B10A	80
Armatuuren aan zekering B16A	130
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 39 69 50 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK05
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 50 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982103.000
Toebehoren voor grondmontage



982981.003
Aftakdoos-H met trekcontlastingen.

MEGA LATERNE R

612117.004.76 | Lichtpaaltjes



982974.003

Onderdelen



982262.004
Armatuurkop, zilver