


DX80N2Q45U


Radiotransfersysteem



Kenmerken

- Beschermingsklasse IP67
- mechanische schroefdraad, M30 x 1,5
- Aansluiting via koppeling, M12 x 1, 4-polig
- Geïntegreerd, meerkleurig indicatielampje
- 2,4 GHz-frequentieband
- Frequentiesprongprocedure FHSS
- Timeslot-procedure TDMA
- Bedrijfsspanning: 3,6...5,5 VDC
- Stroomverbruik: ≤ 100 µA
- Voeding via 2 AA 3,6 V li-ion-batterijen, meegeleverd

Aansluitschema



Functieprincipe

De Q45 wireless nodes kunnen in een draadloos DX80-netwerk in stertopologie worden geïntegreerd. Deze apparaten werken dankzij de geïntegreerde batterij volledig onafhankelijk en worden direct aan een willekeurige DX80 gateway of DXM-controller gekoppeld. Afhankelijk van de uitvoering bevatten ze een sensorelement of maken ze de aansluiting van externe sensoren of andere signaalgevers mogelijk. Afhankelijk van het gebruik kan een batterijlevensduur van meerdere jaren worden bereikt. Conform EN 300 328: V2.2.2 (2019-02)

Technische gegevens

Type	DX80N2Q45U
Identnr.	3800203
Radiogegevens	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
Topologie	Stertopologie
Apparaattype	Draadloze sensor
Frequency band	2,4 GHz ISM band
Frequentiebereik	2.402- 2.483 GHz
Number of radio channels	27
Channel width	2 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Aansprektijd typisch	< 250 ms
Afstraalvermogen ERP	18 dB/65 mW
Afstraalvermogen EIRP	18 dB/65 mW
Reikwijdte	1000000 mm
I/O-gegevens	
Kanalenaantal	1
Ingangstype	1-wire serial
Kanalenaantal	4
Uitgang	4-kleurige LED-indicator
Communicatieprotocol	1-wire-serial
Elektrische gegevens	
Batterij-oplossing	ja
Bedrijfsspanning	3.6...5.5 VDC


Technische gegevens

DC nominale bedrijfsstroom	≤ 0.1 mA
Weergave van de functiereserve	LED, rood
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, Q45
Afmetingen	68.9 x 44.5 x 110.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT Lexan, zwart
Elektrische aansluiting	Connector, 4-polig
Antenne-aansluiting	intern (kabellus)
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
MTTF	67 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, cURus, CSA

Toebehoren

K50UX1CRA

3094613



Ultrasoosensor, diffuse sensor,
3m bereik, seriële interface voor
aansluiting op DX80-nodes


BWA-BATT-006

3017987

Li-ionaccu, 3,6 VDC, 2400 mAh, AA,
GGV UN3090/KL9

M12FTH4Q

3025895



Temperatuur- en
luchtvochtigheidssensor, metalen
behuizing, beschermingsklasse IP67,
seriële interface voor aansluiting op
DX80-node