





Plafond- en wandarmaturen
4051859273677
L 1012, B 28, H 38

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
gitzwart, mat (RAL 9005)



Plafond- en wandarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Bedrijfsapparaat extern met verbindingkabel.

Productgegevens

Lengte L	1012 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	1.02 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1600 lm
Systeemvermogen	25 W
Armatuur efficiëntie	64 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	27,5
Uitstralingshoek	110°/109°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	21
Armaturen aan zekering C10A	22
Armaturen aan zekering C16A	35
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 275 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC