


TRIONA rectangle

312706.0031.76 | Luminarias de montaje en superficie



Luminarias de techo y pared
4051859964704
L 1040, B 350, H 88

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)



Panel luminoso decorativo de LED de montaje en superficie, rectangular. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea, opalino. Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Tecnología LED backlight proporciona luz homogénea en todo el difusor. Iluminación directa 60%, indirecta 40%. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido. DALI regulable. Apto para cableado de paso.

Datos del producto

Longitud L	1040 mm
Anchura B	350 mm
Altura H	88 mm
Peso	10.5 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	10100 lm
Potencia de referencia	84 W
Rendimiento del sistema	120 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	20,6
Ángulo de apertura	down 107°/107° up 105°/113°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	33
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	20 A / 200 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	48 79 96 66 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE