

FLAT POLYMERO

672421.002.4 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafond- en wandarmaturen
4051859719588
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2950 lm
Systeemvermogen, netvoeding	29 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	740 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	12 W
Armatuur efficiëntie	102 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,9
	down 119°
Uitstralingshoek	up 180°
Kleurweergave-index CRI	83
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 71 89 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE