


FW-M12KU5W-G-ZF-ME-SH-9

M12 x 1 connector – Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht



Technische gegevens

Type	FW-M12KU5W-G-ZF-ME-SH-9
Identnr.	6604210
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	M18 × 1
Externe diameter van de leiding	min. 7...9 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.75 mm ²
Aansluittype	trekveeraansluittechniek
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Afscherming	Ja
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	125 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Kenmerken



- voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
- tot 12 MBit/s
- afscherming via irisveer
- B-codering
- Metalen behuizing
- trekveeraansluittechniek
- 5-polig
- metrische schroefdraad M18 x 1
- kabeldiameter 7.0 ... 9.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-40 °C...+85 °C
-----------------	-----------------