


WLS15CWW0360DSQS

LED-lampen – Work light strip





Technische gegevens

Type	WLS15CWW0360DSQS
Identnr.	3802062
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	2700...+3100 K
Aperture angle degree	60 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	PWM
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 340 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...27 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 200 mA
Max. stroomverbruik per kleur	480 mA
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	ja
Bouwworm	gladde behuizing, WLS15
Afmetingen	360 x 30.6 x 15.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC PA, geanodiseerd
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, Deutsch DTM04-2P, 0.15 m, PVC
Aantal aders	2
Omgevingstemperatuur	-40...+60 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C

Kenmerken

- Beschermingsklasse IP67
- Aansluiting: Kabel, PVC, 150 mm met Deutsch-connector DTM, 2-polig
- Lengte van het verlichtingsvlak L: 286,4 mm
- Kleur: Wit
- bedrijfsspanning: 10...15 VDC of 20...27 VDC
- regelbaar van 25 tot 100% met maximaal 1000Hz via het ingangssignaal
- In cascade monteerbaar

Aansluitschema



Functieprincipe

LED-werklampen zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De lichtstroom bedraagt in functie van het model 170 en 1400 lumen. Het in-/uitschakelen gebeurt via het aansluiten van de nodige voedingsspanning (10..15 of 10..27 VDC). Zo kan de WLS15-serie zowel met de in boordnetten gebruikelijke 12V of de in de industrie gebruikelijke 24V worden voorzien van voedingsspanning. Versies waarbij montage in cascade mogelijk is, zijn ook verkrijgbaar. Varianten met 2m-kabel of


Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP66 IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus, cURus

korte kabel met M12x1- of Deutsch-connector zijn beschikbaar.
Toepassingstip:
Cascademontage bij 12 V voeding biedt totale lichtlengte van 2,4 m. Cascademontage bij 24 V voeding biedt totale lichtlengte van 6,0 m.


Toebehoren

LMBWLS153802486




Montage-accessoires, kit bestaande uit drie borgklemmen, voor wandmontage van WLS15-werklampen

LMBWLS15-150S3802214



Montage-accessoires, kit bestaande uit twee borgklemmen met rotatiemogelijkheid van 150°, voor wandmontage van WLS15-werklampen, roestvast staal

LMBWLS15MAG3802238



Montage-accessoires, set bestaande uit twee borgklemmen met magnetische voet, voor wandmontage van WLS15-werklampen, draagvermogen tot 16 lb

LMBWLS15TD3802296



Montage-accessoires, set bestaande uit twee stroken dubbelzijdig plakband, voor wandmontage van WLS15-werklampen

LMBWLS15TF3801144



Montage-accessoires, set bestaande uit twee stroken dubbelzijdig schuimrubber-urethaan-tape, voor wandmontage van WLS15-werklampen