

# FLAT SLIM round

312641.0031.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859801948  
D 300, H 75

suspensión  
antracita metalizado (DB703)



Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, redonda. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 3 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. DALI regulable.

### Datos del producto


|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diámetro D                                  | 300 mm                                                  |
| Altura H                                    | 75 mm                                                   |
| Longitud de suspensión LP                   | 500-1500 mm                                             |
| Peso                                        | 4.27 kg                                                 |
| Fuente de luz                               | LED                                                     |
| Temperatura de color                        | 3000 K   4000 K                                         |
| Flujo luminoso nominal                      | 3000 K: 1250 lm   2400 lm<br>4000 K: 1300 lm   2500 lm  |
| Potencia de referencia                      | 3000 K: 13 W   26 W<br>4000 K: 13 W   26 W              |
| Rendimiento del sistema                     | 3000 K: 96 lm/W   92 lm/W<br>4000 K: 100 lm/W   96 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 3000 K: 21,4   23,7<br>4000 K: 21,6   23,8              |
| Ángulo de abertura                          | down 135°<br>up 180°                                    |
| Vida útil                                   | 50000 h (L90/B50)                                       |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                                                      |
| Tolerancia cromática                        | 3                                                       |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1                                       |
| Equipo                                      | Convertidor regulador                                   |
| Controle                                    | DALI                                                    |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                              |
| luminarias en el fusible B10A               | 31                                                      |
| luminarias en el fusible B16A               | 50                                                      |
| luminarias en el fusible C10A               | 52                                                      |
| luminarias en el fusible C16A               | 85                                                      |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 5 A / 50 µs                                             |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 38 68 89 82 100                                         |
| Clase de protección                         | I                                                       |
| Ensayo del hilo incandescente               | 960 °C                                                  |
| Resistencia al impacto                      | IK03                                                    |
| Temperatura ambiente                        | -25 °C ... + 35 °C                                      |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                                                 |

# FLAT SLIM round

312641.0031.76 | Luminarias para montaje en suspensión



## Piezas de recambio



982971.002  
Módulo LED para repuesto



982890.002  
Difusor de repuesto