



Proyectores
4051859820697
D 87, H 214

Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared
color aluminio



Proyector LED de montaje en superficie y diseño moderno, con aletas de refrigeración ocultas. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con reflector de MIRO-SILVER de una reflexión total de luz de 98%, altamente eficaz. Se puede sustituir sin herramientas. Mejor reproducción cromática Ra>90. Con adaptador universal para carriles de corriente trifásica 230 V. Apto para Carril de corriente en el techo, Carril de corriente en la pared. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.


Datos del producto

Diámetro D	87 mm
Altura H	214 mm
Peso	1.15 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	3900 lm
Potencia de referencia	29 W
Rendimiento del sistema	134 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	22,2
Ángulo de apertura	60°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	11.1 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	95 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982370.000
Difusor, claro



982371.003
Celosía de panel para antideslumbramiento



982369.013
Lente medium



982421.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982368.013
Reflector medium



982369.033
Lente wide flood



982419.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982647.002
Cristal decorativo opal mate



70319.009
Punto de luz para adaptador universal trifásico




982370.010
Difusor, satinado




982369.003
Lente spot



982369.023
Lente flood



982368.003
Reflector spot



982368.023
Reflector flood



982369.043
Lente ovalada, modo pasillo



982368.033
Reflector wide flood



982648.002
Cristal decorativo opal mate