



Plafond- en wandarmaturen
4051859389866
D 620, H 160

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit




Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	620 mm
Hoogte H	160 mm
Gewicht	4.03 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	3800 lm
Systeemvermogen	40 W
Armatuur efficiëntie	95 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,6
Uitstralingshoek	down 120° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	230 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	53
Armaturen aan zekering B16A	85
Armaturen aan zekering C10A	53
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 88 88 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-311173.042
Reserveaafscherming