


Produktdetails

CA34B

CA34B ComfortLine Kleinverteiler,
Aufputzmontage, 144 PLE, II (schutzisoliert),
IP30, Feldbreite: 3, Reihen: 4, 650 mm x 800
mm x 160 mm



Allgemeine Informationen

Typ	CA34B
Bestellnummer	2CPX052173R9999
EAN	4011617521730
Beschreibung	CA34B ComfortLine Kleinverteiler, Aufputzmontage, 144 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Feldbreite: 3, Reihen: 4, 650 mm x 800 mm x 160 mm
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A Leerschrank sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich wie Wohnungsbau, Zweckbau oder industriellen Applikationen. Die Gehäuse werden ohne Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe weiß RAL 9016, pulverbeschichtet.

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I_n)	125 A
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 74.2 W $\Delta t = 25K$ 97.9 W $\Delta t = 30K$ 122.8 W

Rastereinheiten (RE)	4
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Typ Abdeckplatte	optional
Gehäusety	Kleinverteiler
Montageart	Aufputzmontage
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahl
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	144
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Umwelt

Schutzart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	9AKK107680A4771
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
Breite des Produkts	800 mm
Höhe des Produkts	650 mm
Tiefe des Produkts	160 mm
Nettogewicht	9.951 kg
Einbautiefe (t ₂)	0 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	10.349 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A4771
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und	2CPC133150M5601
---------------	-----------------

Montageanleitung

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling - BIM	9AKK107680A4427;9AKK107680A4426

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX052449R9999	CZL61 ComfortLine Compact CA Erdungsset, 15 mm x 200 mm x 300 mm	CZL61	1	Stück
2CPX052556R9999	CZ9P16 ComfortLine Leitungshalte, 26 mm x 18.2 mm x 94 mm	CZ9P16	1	Stück
2CPX052306R9999	CTB14 ComfortLine Stahlblechtür, IP44, Feldbreite: 1, 621 mm x 248 mm x 14 mm	CTB14	1	Stück
2CPX052322R9999	CTB24S ComfortLine Stahlblechtür, IP44, Feldbreite: 2, 621 mm x 521 mm x 14 mm	CTB24S	1	Stück
2CPX052341R9999	CTT14 ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 1, 621 mm x 248 mm x 14 mm	CTT14	1	Stück
2CPX052357R9999	CTT24S ComfortLine Transparente Tür, IP44, Feldbreite: 2, 621 mm x 521 mm x 14 mm	CTT24S	1	Stück
2CPX052377R9999	CTL24S ComfortLine Lüftungstür, IP30, Feldbreite: 2, 621 mm x 521 mm x 14 mm	CTL24S	1	Stück
2CPX052391R9999	CTW24S ComfortLine WiFi-Tür, IP30, 621 mm x 521 mm x 14 mm	CTW24S	1	Stück
2CPX052462R9999	CZ4 ComfortLine Isolierahmen, 20.5 mm x 204 mm x 87 mm	CZ4	1	Stück
2CPX052460R9999	CZ2 ComfortLine Schrankverbindungsschrauben, 30 mm x 50 mm x 13 mm	CZ2	1	Stück
2CPX052459R9999	CZ1P4 ComfortLine Außenbefestigungsglaschen, 130 mm x 40 mm x 20 mm	CZ1P4	1	Stück
2CPX052457R9999	ZK221 Steckklemmenset	ZK221	1	Stück
2CPX052456R9999	ZK19 ComfortLine Klemmenträger, 20 mm x 205.5 mm x 15 mm	ZK19	1	Stück
2CPX052437R9999	CZF3 ComfortLine Verschlussflansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF3	1	Stück
2CPX052438R9999	CZF4 ComfortLine Flansch, 22 mm x 223 mm x 106 mm	CZF4	1	Stück
2CPX052451R9999	CZB114 ComfortLine Compact CA Schottwand, 600 mm x 84.5 mm x 7 mm	CZB114	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → ComfortLine Compact CA

