




Luminarias de pared
4051859987567
L 362, B 90, H 192

Montaje en superficie de la pared
aluminio anodizado



Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de aluminio con uniones de esquina de material sintético. Difusor de material sintético opalino con símbolo gráfico de evacuación a una cara. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	Autotest
Acumulador	LiFePO4
Duración	1 h, 3 h, 8 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	32 m
Longitud L	362 mm
Anchura B	90 mm
Altura H	192 mm
Peso	1.67 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	3 W undefined W
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
código CIE Flux / código CEN Flux	31 59 82 65 100
Tipo de protección	IP 44
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Marca de conformidad	CE